

# Sistema de línea de vida horizontal temporal (ANSI) ajustable para 2 per.

## Handy Line™ de 60 pies



### Características

Sistema de línea de vida horizontal temporal ajustable para 2 personas de 60 pies con mosquetón UFC401100 y 2 juntas tóricas.

Carcasa hecha de polímero duradero y de alta resistencia.

Sistema de línea de vida horizontal fácil de instalar, quitar y almacenar.

Diseño liviano y portátil

Mecanismo de absorción de impactos incorporado para limitar las fuerzas de impacto durante la detención de caídas.

Incluye indicador de tensión, tensero, indicador de carga.



### FICHA TECNICA

### MODO DE USO

Revisar manual de Instrucciones 

### ESPECIFICACIONES

#### CABLE DE ALAMBRE:

Construcción: Alambre de acero galvanizado 7X19.

Resistencia mínima a la rotura: 22 kN.

#### LONGITUD DE ESPACIO:

59 pies (18m)

#### NO. DE USUARIOS:

2

#### FORTALEZA DEL SISTEMA:

Mayor que 24 kN

#### DE ACUERDO A:

EN 795:2012, TIPO C y TS16415:2013 TIPO C

#### PESO:

31,72 libras. ± 0,44 libras. (14,390 kg ± 0,20 kg).

### OTROS

Línea de vida compuesta por cable de acero galvanizado de Ø0,24 pulg. (6 mm)

Uso de manija moldeada para facilitar su transporte en los lugares de trabajo y manija de metal para montaje

Para desenrollar la línea de vida en modo de rueda libre, simplemente tire del pasador de bloqueo para facilitar la instalación.